
یاراتبرید
YARATABRID
مبدل پوسته و لوله چیلر

Technical Datasheet · دیتاشیت فنی

مبدل پوسته و لوله YTB-MPE-6

اواپراتور Shell & Tube چیلر — تک‌مداره / دومداره



مشخصات فنی

ظرفیت با R410A	**6 TR**
ظرفیت با R22	**4 TR**
ظرفیت با R134a	**3.5 TR**
ظرفیت (کیلووات)	—
دبی آب	—
افت فشار آب	—
اتصال آب ورودی/خروجی (d1)	**1 1/2"**
اتصال مبرد تک‌مداره — d3	**1 3/8"**
اتصال مبرد تک‌مداره — d2	**7/8"**
اتصال مبرد دومداره — d3	**1 3/8"**
اتصال مبرد دومداره — d2	**7/8"**

شرایط نامی

آب ورودی **12°C** | آب خروجی **7°C** | تبخیر **2.5°C** | تقطیر **50°C**

سوپرهیت **5°C** | ضریب رسوب **0.000043**

ابعاد (mm)

A	فاصله محور نازل‌های آب تا انتها	**630 mm**
B	محور نازل ورودی تا هد جلو	**153 mm**
C	ارتفاع پایه	**80 mm**
D	قطر پوسته	**168 mm**
E	ارتفاع نازل آب	**130 mm**
F	فاصله پایه‌ها	**430 mm**
G	عرض پایه	**140 mm**
L	طول کل	**833 mm**
M	عرض صفحه پایه	**170 mm**
P	ضخامت صفحه پایه	**12 mm**
H	نمای انتهایی	—
I	نمای انتهایی	—
N	نمای انتهایی دومداره	—
O	نمای انتهایی دومداره	—

ساخت و آزمون

- لوله‌های مسی شیاردار داخلی (Inner Grooved) 3/8" با ضخامت دیواره 0.8 mm
- تست فشار با نیتروژن در 400 psi به مدت ۷۲ ساعت
- ورودی و خروجی آب از بالای پوسته؛ اتصالات مبرد فقط روی هد جلو؛ انتهای مبدل بسته؛ تخلیه 1/2" Gas